



Datenübergabe leicht gemacht nach Überprüfung folgender Punkte:

Dateiformat

- PDF ohne Schneidezeichen
- PDF ohne Druckmarken
- Datei entspricht 100 % der Größe des Endformats
- Endformat zzgl. 3 mm Beschnitt
 - Trimbox (Endformatrahmen) und
 - Bleedbox (Anschnittrahmen) gesetzt
 - bei Faltblättern mit Wickelfalz die Verkürzung jeder eingefalzten Seite um 2 mm

Auflösung

- alle verwendeten Bilder mind. 300 dpi
- alle Grafiken mind. 600 dpi
- alle Strichzeichnungen 1200 dpi

Beschnitt

- 3 mm an allen Seiten
- seitenfüllende Inhalte über das Endformat hinaus angelegt

Farbigkeit

- für 4-farbigen Druck alle Farben in CMYK umgewandelt
- Schwarz-Weiß-Bilder in Graustufenbild umgewandelt
- Sonderfarben als Vollton definiert
- schwarzer Text 100 % Schwarz definiert
- richtiges Farbprofil eingebettet:
 - Coated FOGRA39 für den Druck auf gestrichenem Papier
 - Uncoated FOGRA52 für den Druck auf ungestrichenem Papier

Seiten

- Einzelseiten-PDF, inkl. aller Vakantseiten
- bei mehrseitigen Aufträgen alle Seiten chronologisch sortiert in einer PDF (z.B. Broschüren)
- keine Doppelseiten oder Montageflächen - Achtung Ausnahmen:
 - Klebebindung: Umschlag inkl. Rücken
 - Umschlag nur außen bedruckt: einseitiges PDF: U4+Rücken+U1
 - Umschlag auch innen bedruckt: zweiseitiges PDF - Außenseite + Innenseite
 - Seite 1: U4+Rücken+U1, Seite 2: U2+Rücken+U3
 - Faltblätter: Druckbild im offenen Format in der richtigen Reihenfolge als PDF-Datei mit 2 Seiten (Außenseite und Innenseite)

Schriften

- alle Schriften und Untergruppen vollständig eingebettet

Linienstärken

- Linien sind mindestens 0,125 pt bzw. 0,04 mm stark