



**Datenübergabe leicht gemacht nach Überprüfung folgender Punkte:**

## Dateiformat

- PDF ohne Schneidezeichen
- PDF ohne Druckmarken
- Datei entspricht 100 % der Größe des Endformats
- Endformat zzgl. 3 mm Beschnitt
  - Trimbox (Endformatrahmen) und
  - Bleedbox (Anschnittrahmen) gesetzt
  - bei Faltblättern mit Wickelfalz die Verkürzung jeder eingefalzten Seite um 2 mm

## Auflösung

- alle verwendeten Bilder mind. 300 dpi
- alle Grafiken mind. 600 dpi
- alle Strichzeichnungen 1200 dpi

## Beschnitt

- 3 mm an allen Seiten
- seitenfüllende Inhalte über das Endformat hinaus angelegt

## Farbigkeit

- für 4-farbigen Druck alle Farben in CMYK umgewandelt
- Schwarz-Weiß-Bilder in Graustufenbild umgewandelt
- Sonderfarben als Vollton definiert
- schwarzer Text 100 % Schwarz definiert
- richtiges Farbprofil eingebettet:
  - Coated FOGRA39 für den Druck auf gestrichenem Papier
  - Uncoated FOGRA52 für den Druck auf ungestrichenem Papier

## Seiten

- Einzelseiten-PDF, inkl. aller Vakantseiten
- bei mehrseitigen Aufträgen alle Seiten chronologisch sortiert in einer PDF (z.B. Broschüren)
- keine Doppelseiten oder Montageflächen - Achtung Ausnahmen:
  - Klebebindung: Umschlag inkl. Rücken
    - Umschlag nur außen bedruckt: einseitiges PDF: U4+Rücken+U1
    - Umschlag auch innen bedruckt: zweiseitiges PDF - Außenseite + Innenseite
    - Seite 1: U4+Rücken+U1, Seite 2: U2+Rücken+U3
  - Faltblätter: Druckbild im offenen Format in der richtigen Reihenfolge als PDF-Datei mit 2 Seiten (Außenseite und Innenseite)

## Schriften

- alle Schriften und Untergruppen vollständig eingebettet

## Linienstärken

- Linien sind mindestens 0,125 pt bzw. 0,04 mm stark